

## Geräte für Nasspapierklebebänder (Tischabroller)



### HINWEIS

für alle Geräte besteht ein Reparatur- und Ersatzteilservice

#### Beschreibung

Nassklebestreifenspender für fadenverstärkte Bänder. Standardmäßig lieferbar in der Nutzbreite von 80 mm. Pinselanfeuchtung, Rollenvorschub und Schlagmesser.

#### Verwendungszweck

Für saubere, sichere Verklebung aller Verpackungen

#### Tischabroller für fadenverstärkte Nassklebebänder

Maße L x B x H in mm	Nutzbreite	Art.-Nr.
330 x 125 x 125 mm	bis 80 mm	501 101



#### Beschreibung

Nassklebestreifenspender von 40 - 100 mm Breite und 200 m Länge, einstellbare Streifenlänge auf Hebelzug, anfeuchten und abschneiden (bis 90 cm Länge). Robuste Metallkonstruktion, bedienungsfreundlich durch leichtgängige, geräuscharme Mechanik. Servicefreundlich durch herausnehmbares Messer.

#### Verwendungszweck

Für halbautomatische Verklebung aller Verpackungen

#### Halbautomat mit einstellbarer Streifenlänge

Maße L x B x H in mm	Nutzbreite	Art.-Nr.
550 x 300 x 300 mm	40-100 mm	501 102



#### Beschreibung

Elektronischer Nassklebestreifenspender für 40 - 100 mm Rollenbreite und 200 m Lauflänge. Ausgereifte Technik, klares Design, leichte Bedienbarkeit und gutes PreisLeistungsverhältnis. 20 unterschiedliche Streifenlängen von 15 - 157 cm mit einfachem Tastendruck abrufbar. Unendlichttaste für beliebig lange Klebestreifenabschnitte zusätzlich. Thermoanfeuchtung durch stufenlos regulierbare Oberheizung. 2 Liter Wasservorratsflasche unter der linken (abklappbaren) Seitenhaube.

#### Technik und Leistung

Elektronische Steuerung, 220V/50Hz, 100W/2A

### MENNE EMPFEHLUNG

für ständig wechselnde  
 Kartonformate

#### Elektronischer Klebestreifengeber, vollautomatisch

Maße L x B x H in mm	Gewicht	Art.-Nr.
540 x 260 x 230 mm	16 kg netto	501 755



#### Beschreibung

Elektronischer Nassklebestreifenspender für 40 - 100 mm Rollenbreite und 200 m Lauflänge. Ausgereifte Technik, klares Design, leichte Bedienbarkeit und gutes PreisLeistungsverhältnis. Jeweils zwei Streifenlängen von 10 - 250 cm stufenlos vorwähl- und in beliebiger Reihenfolge abrufbar. Unendlichttaste zusätzlich. 3-Stufenschalter für Programmstellung manuell/Repetierautomatik/Doppel-T-Automatic. Serienmäßig Spendetaktvorwähler für Zeitverzögerung der Streifenfolge bis zu 30 Sekunden innerhalb der Automatikfunktionen. Thermoanfeuchtung durch stufenlos regulierbare Oberheizung. 2 Liter Wasservorratsflasche unter der linken (abklappbaren) Seitenhaube.

#### Technik und Leistung

Elektronische Steuerung, 220V/50Hz, 100W/2A

### MENNE EMPFEHLUNG

für Serien gleicher  
 Kartonformate

#### Elektronischer Klebestreifengeber, vollautomatisch

Maße L x B x H in mm	Gewicht	Art.-Nr.
540 x 260 x 230 mm	16 kg netto	501 104